

# Krankamera för mobilkran

Krankamera för mobilkran med sändning i 5,8Ghz-bandet. Upp till sju kameror kan användas på samma arbetsplats utan störning. Kanaländring sker enkelt med fjärrkontrollen. Kameran kan även användas med trådbunden videosignal

om så önskas. Systemet levereras med kamera, riktantenner och fjärrkontroll. För användning på kranar med Jibb rekommenderas art. 59004 Transmitter för trådbunden överföring till Jibb.

Art nr: 51102 (10x), 51202 (37x)



Monitor\*

Receiver/Fjärrkontroll

Riktantenn

Krankamera

Välj mellan 10x och 37x Zoom.

\*Monitor finns i följande storlekar: 9" Quad, 10.4", 12.1" samt 15"

## Krankamera

Arbetsfrekvens:	5,8Ghz/433Mhz (zoom)
Strömförsörjning:	12-30vDC
Strömförbrukning:	ca 3W
Bildsensor:	1/4" Samsung CCD
Zoom:	10x optisk/ 10x digital alt. 37x optisk/17x digital
Förvaringstemperatur:	-40°C - 85°C RH 95% Max
Driftstemperatur:	-50°C - 60°C RH 95% Max
Temperatur:	Uppvärmad lins
Vikt:	1400g
Mått (HxBxD):	90x90x200mm ex fäste
Anslutningar:	SMA-kontakt för videoantenn, RCA för videokabel

## Receiver

Används som videmottagare, fjärrkontroll för AV/PÅ samt Zoom.	
Arbetsfrekvens:	5,8Ghz/433Mhz (zoom)
Videoupplösning:	480x272
Mottagningsseffekt:	+12dBi
Antal Kanaler:	7st
Anslutningar:	2xSMA, 1xRCA, 1xDC-in samt 1 3,5mm Stereokontakt för fotpedal.

## Riktantenn

Frekvensomfång:	5800-5900Mhz
Effekt:	14dBi
Storlek (HxBxD):	232x193x34mm

**Safedriving 24 AB** har sedan 2006 inriktat sig på produkter för säker körning. Huvudsortimentet består av fordonskameror med ett brett utbud av backkameror, krankameror samt GPS-navigatorer. I sortimentet finns också en serie produkter för trådlös däcktrycksövervakning (TPMS / DTÖ).

**safedriving.se**

www.safedriving.se • 040 - 30 30 24